



R階梁伏図 S:1/100 原縮率:縦縮率1/2m N50150以下引付5+火打5.2.5#以下

特記を明記は以下による

梁	形 巾=105 底=105 OOA:形 巾=120 COB:形 巾=105 COC:構成材 E120-F300 巾=120 構成材付番:ベイヤック等特種構成
柱	形 特記を明記120 標準は寸法=30×60 COC:構成材 E120-F300 ベイヤック等特種構成
梁下地	形 120 COC:構成材 E120-F300 ベイヤック等特種構成
引付下地	構成材厚 厚12.0
火打下地	形 90
母屋	形 105×105 〇910
スラブ	形 49×60 〇364

(注) 〇は平縮率の用紙を特記を明記は以下による
 A 梁引付あり引付幅60mm 寸法 短縮率(10.1%)
 B 梁引付あり引付幅60mm 寸法 短縮率(2.5%)
 C 梁引付なし引付幅60mm 寸法 短縮率(15.9%)
 D 梁引付なし引付幅60mm 寸法 短縮率(15.9%)
 E 梁引付なし引付幅60mm 寸法 短縮率(15.9%)

〇は平縮率の用紙を特記を明記は以下による
 SB-E840:引付幅60mm 寸法 短縮率(6.36%)
 SB-E860:引付幅60mm 寸法 短縮率(10.60%)
 SB-E880:引付幅60mm 寸法 短縮率(14.84%)

1級建築士 148347 小松謙男

工事名所 GH吉田さくらの里	No. S-06	作成日 2023.02.28	図面名 R階梁伏図	縮尺 1:100	建築工房 匠 一級建築士 福田 健 211838